

# FST

## KÉT OLDALON FESZÍTETT MEGFÚRÓ IDOM



### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

- Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
- Műanyag cső esetében kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

#### Mérettartomány

Ø88-960

#### Nyomásfokozat

- Vízre: táblázat szerint
- Gázra: kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

#### Karima furatkiosztás

- DN 50-150: PN16

- DN 200: PN10 (kérésre PN16)

**Test anyaga**

Rozsdamentes acél A2

**Csavarok**

Rozsdamentes acél A2

**Anyák**

Rozsdamentes acél A2, passzívált

**Tömítés**

NBR gumi

**Hőmérséklet**

- -10 °C - +70 °C
- EPDM HT -15 °C - +150 °C

**Megjegyzés**

DN 700 és nagyobb átmérők esetén előfordulhat, hogy az idom három oldalon feszített. Egyedi igényre, méretre gyártott idomokkal kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/multiclamp-felhelyezes>

