



# FS MINI

## EGY OLDALON FESZÍTETT PALÁSTJAVÍTÓ CSŐBILINCS



### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

- Vízre és gázra
- Acél, göv, öv és réz csőre alkalmas
- Földbe nem építhető

#### Mérettartomány

Ø15-329

#### Nyomásfokozat

- Vízre: táblázat szerint
- Gázra: kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

#### Test anyaga

Rozsdamentes acél A2

**Csavar és anya**

Rozsdamentes acél A2

**Fülek**

Gömbgrafitos öntvény

**Tömítés**

NBR (rendelésre: EPDM HT)

**Hőmérséklet**

- NBR -10 °C - +70 °C
- EPDM HT -15 °C - +150 °C

**Megjegyzés**

A járatos méretek készletről, egyéb méretek egyedi rendelésre.

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/multiclamp-felhelyezes>

Átfogás (mm)	Hossz (mm)			PN vízre (bar)
	75	150	225	
15-22	x	x	x	16
21-25	x	x	x	16
26-30	x	x	x	16
33-37	x	x	x	16
37-41	x	x	x	16
42-45	x	x	x	16
48-51	x	x	x	16
50-54	x	x	x	16
55-58	x	x	x	16
60-64	x	x	x	16
62-66	x	x	x	16
65-69	x	x	x	16
69-73	x	x	x	16
71-76	x	x	x	16
74-80	x	x	x	16
87-93	x	x	x	16
94-100	x	x	x	16
99-104	x	x	x	16
105-111	x	x	x	16
112-117	x	x	x	10
115-121	x	x	x	10
120-126	x	x	x	10
126-131	x	x	x	10
131-136	x	x	x	10
139-145	x	x	x	10
149-155	x	x	x	10
156-162	x	x	x	10
167-173	x	x	x	10
173-179	x	x	x	10
200-206	x	x	x	10
217-223	x	x	x	10
223-229	x	x	x	10
272-278	x	x	x	6
323-329	x	x	x	6